

NORTENE®



GREEN ABERDEEN 40mm

Césped artificial con capacidad de recuperación a la pisada



Si estás cansado del tiempo que dedicas al mantenimiento del césped natural, con ABERDEEN conseguirás un césped siempre verde con el mínimo esfuerzo.

Beneficios

- Capacidad de recuperación después de la pisada gracias a su composición de fibra monofilamento cóncava con nervio interno.
- Apariencia natural: Sus hilos bicolors de gran resistencia le otorgan un aspecto muy natural.
- Ahorro de tiempo: no requiere casi mantenimiento (corte, abonado, etc).
- Ahorro de agua: no es necesario el riego constante lo que supone un ahorro en la factura y recorta el consumo de agua.
- Producto eco-responsable: este tipo de césped no necesita pesticidas, ni insecticidas generando una menor contaminación en el terreno.
- Resistente al cloro y al agua salada.
- ¡Nuevo Backing! Con el nuevo backing, tu césped no se cuarteará, tendrá mayor flexibilidad, sufrirá menos contracciones y te garantizará una alta resistencia a la fricción del suelo.

Características

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material hilado: PE (pelo plano) + PP (pelo rizado)
- Base: PP + paño no tejido + látex
- Color: verde - marrón (4 tonos)
- Estabilizador anti-UV: Si
- Drenaje: 800-1000 l/h/m²
- GARANTÍA: 8 AÑOS (* Para más información, consulte nuestra red de ventas)
- Dtex: 8.800 (± 3%)
- Puntadas m² : 18.900 (±100)
- Peso: g/m² : 2.721 (±3%)
- Puntadas transv. en 10cm : 18/10

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO:

- Una vez desenrollado el césped, dejar reposar al menos 24 horas antes de su instalación.
- Una vez instalado, cepillar el césped de vez en cuando, según el uso que se le dé.
- Para un mejor resultado, utilizar un cepillo especial para césped artificial como el modelo BRUSHY de Nortene.
- Para la eliminación de polvo, arena u otros pequeños residuos presentes en el pelo, puede utilizarse una aspiradora convencional.
- Aplicar el limpiador CLEAN y la FRAGANCIA de Nortene para darle un aspecto inmejorable.

NORTENE®



- Se recomienda no instalar el césped artificial cerca de zonas acristaladas y/o con superficies metálicas que reciban directamente los rayos del sol.
- La reflexión del sol en los cristales, hace que se alcancen temperaturas muy elevadas, y pueden provocar quemaduras en las fibras del césped debido al efecto lupa sobre el césped.

Ref.	Medidas	Grosor	Color	Material	Uds./Uds. palet
2014919	1 x 4 m	40 mm	● ●	PP - PE	1 / 15 rollos
2014920	2 x 4 m	40 mm	● ●	PP - PE	1 / 15 rollos
2014921	2 x 10 m	40 mm	● ●	PP - PE	1 / 12 rollos
2014922	2 x 20 m	40 mm	● ●	PP - PE	1 / 6 rollos